

model	BF 10
Silnik 2-cylindrowy	Pojemność 222 cm ³
Typ silnika	4 suwowy, OHC
Moc silnika	10 KM / 5.000-6.000 obr. / min.
Gaźnik z pompką przyspieszającą	Tak
Zapłon cyfrowy	PGM-IG
Automatyczna dekompresja ułatwiająca rozruch	Tak
Automatyczne ssanie	Wersje z rozrusznikiem elektrycznym
Ssanie manualne	Wersje z rozrusznikiem ręcznym
Rozruch	Elektryczny i ręczny lub ręczny
Sterowanie	Rumplem (H) lub manetką (R)
Wersje z power tiltem	Nie
Wersje z siłownikiem gazowym	Nie
Podnoszenie z podporą na płytkę wodę	Tak
Tłumik szmerów ssania	Tak
Szybka blokada obrotu kolumny	Wersje z rumplem
Separator wody wlotu powietrza pokrywy silnika	Tak
Niski poziom wibracji silnika	Tak
Układ monitorujący slow-stop	Tak
Alarm dźwiękowy	Wersje z manetką
Ogranicznik obrotów maksymalnych	Tak
Ładowanie akumulatora 12V/12A	Wersje z rozrusznikiem elektrycznym
Ładowanie akumulatora 12V/6A	Wersje z rozrusznikiem ręcznym
Antyrozbyrgowa płyta kolumny silnika	Tak
Powłoka antykorozyjna	Tak
Rozbudowane zabezpieczenie anodowe	Tak
Śruby Power Trust do ciężkich jednostek	W ofercie
Wysokość pawęży (mm)	S-433, L-563
Ciężar (kg) w zależności od wersji (S/L)	S-od 42, L- od 44,5
Ciśnienie akustyczne przy uchu sternika wg. norm (98/37/EC, ICOMIA 39-94)	Z rumplem – 80 dB(A) Z manetką – 74 dB(A)