

model	BF 75
Silnik rzędowy, 4 –cylindrowy,	Pojemność 1.496 cm ³
Typ silnika	4 suwowy, OHC
Moc silnika	75 KM / 5.000-6.000 obr. / min.
Układ zasilania	Wtrysk paliwa PGM-FI
Zapłon cyfrowy	PGM-IG
Rozruch	Elektryczny
Sterowanie	Rumplem (H) lub manetką (R)
Wersje z power trim & tilt	Tak (T)
Tłumik szmerów ssania	Tak
Niski poziom vibracji silnika	Tak
Układ monitorujący slow-stop	Tak
Alarm dźwiękowy	Tylko wersje z manetką
Ogranicznik obrotów maksymalnych	Tak
Ładowanie akumulatora	12V/35A
Antyrozbrzygowa płyta kolumny silnika	Tak
Powłoka antykorozyjna	Tak
Rozbudowane zabezpieczenie anodowe	Tak
Wysokość pawęży (mm)	L-537, X- 664
Ciężar (kg) w zależności od wersji (L/X)	L- od 166, X- od 172
Ciśnienie akustyczne przy uchu sternika wg. norm (98/37/EC, ICOMIA 39-94)	Z rumplem - 82 dB(A) Z manetką - 75 dB(A)